

# Стенно тяло

CTXS-K / FTXS-K



Перфектен комфорт в една дискретна, модерна опаковка, отговаряща универсално за всички ваши нужди.

- › Елегантен, модерен дизайн, подходящ за всеки интериор и среда
- › Усъвършенстваният въздушен поток осигурява перфектен комфорт в стаята ви. Навсякъде, всеки път.
- › Контролът е във ваши ръце със седмичния таймер. Управлявайте вашият перфектен комфорт.
- › Вашият най-добър избор за спалнята. Толкова е тихо и спокойно!
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно в пакета!




# CTXS-K / FTXS-K

## Стенно тяло


Енергийна ефективност до

**A++**


Перфектен комфорт в една дискретна, модерна опаковка, отговаряща универсално за всички ваши нужди.




Контролирайте чрез вашия смартфон от всякъде по всяко време.



Комфорт съобразен за вас, всеки час на деня през цялата седмица.



Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.



Толкова тих, че няма да чуете нищо. Сладки сънища и лека нощ.

Ефективност		FTXS + RXS		20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++		A++		A++	
		Проектен капацитет	kW		2,00	2,50	3,50	4,20
	Отопление (умерен климат)	SEER	7,40		7,90	7,47	6,80	6,80
		Годишен разход на електроенергия	kWh		95	111	164	216
Налично само за Мултисплит приложения	Енергиен клас	A++		A++		A+		
	Проектен капацитет	kW		2,30	2,50	3,60	4,00	4,60
	SCOP	4,77		4,78	4,85	4,20	4,20	
Годишен разход на електроенергия	kWh		675	732	1.039	1.334	1.535	

Вътрешно тяло		CTXS15K	CTXS35K	FTXS 20K	FTXS 25K	FTXS 35K	FTXS 42K	FTXS 50K		
Корпус	Цвят	Бял						Бял		
Размери	Тяло	В x Ш x Д			289x780x215		289x900x215	298x900x215		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	дBA	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	дBA	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24

Външно тяло		RXS		20L3	25L3	35L3	42L	50L
Размери	Тяло	В x Ш x Д		550x765x285		550x765x285	735x825x300	735x825x300
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	дBA	46/-/43		48/-/44		48/44/-
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	дBA	47/-/44		48/-/45		48/45/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~46		-10~46		-10~46
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15~18		-15~18		-15~18
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Внт-ВтГ	Мин.	20		30		30
	Разлика в нивата	ВтГ-Внт	Мин.	15		20		20
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A		16		16		20
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP	R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5		R-410A / 1,2 / 2,5 / 2.087,5		R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5		R-410A / 1,7 / 3,5 / 2.087,5

FTXS20-25K и CTXS-K имат интелигентно око. FTXS35-50K има интелигентно око за няколко зони; Възможността за Онлайн контролер е за 35-50;

Съдържа флуорирани парникови газове

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

#### Вашият Home Comfort Expert:

Централен офис  
9000 Варна  
бул. "Княз Борис I" №121  
тел : 052 642 104, 052 614 105  
email : office@mmc.bg

1343 София, кв. Люлин 2  
бул. П.Владигеров, бл. 290  
тел: 02 9250 360, 02 9250 388  
email: sofia@mmc.bg

7000 Русе  
ул. Св.Климент Охридски 24  
тел: 082/ 524 004  
email: ruse@mmc.bg

8000 Бургас, -  
"проф. Яким Якимов СПЗ"  
: 0889/ 199 722  
email: burgas@mmc.bg

КК Слънчев бряг,  
апартаментски комплекс "Галеон"  
тел: 088/ 4 505 778  
email:sunny\_beach@mmc.bg

www.mmc.bg  
КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА



Daikin Europe NV участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).  
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DACE CTXS-K/FTXS-K Single Sheet 2015-2016 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.