

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-HBMDKH / AC-HCADKH							
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		AC035HBMDKH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC060HBMDKH/EU
			Модел външно тяло		AC035HCADKH/EU	AC052HCADKH/EU	AC060HCADKH/EU
Система	Режим на работа		-		Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане		kW	1.35/3.5/4.0	1.2/5.0/6.0	1.8/6.0/7.5
		Отопление		kW	1.25/4.0/4.6	1.1/6.0/7.2	1.5/7.0/8.5
		Отопление при -10°C		kW	3.31	4.20	4.80
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3,18	3,21	3,41
		Номинал отопление		COP	3,92	3,61	3,7
		Отопление при -10°C		COP	2.67	1.97	1.88
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.4 (A)	6.1 (A++)	6.1 (A++)
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)	3.8 (A)	3.8 (A)	4.0 (A+)
		Тръба тезна фаза		Ф, mm	6,35	6,35	6,35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9,52	12,7	15,88
		Макс. Дължина		m	20	30	50
	Макс. Денивелация		m	15	20	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	480-720	660-960	900-1260
		Вн статично налягане		Pa	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	32/29/26	33/30/27	37/33/29
	Размери	Тегло		kg	25	25	25
		Размер (ШxВxД)		mm	850*250*700	850*250*700	850*250*700
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип		-	Single BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	47/47	48/48	49/50
	Размери	Тегло		kg	29,5	45	55
		Размер (ШxВxД)		mm	720*548*265	880*638*310	880*798*310
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	882	922	959
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	1487	1749	2024
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	2369	2671	2983

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Зонов к-р	MWR-ZS00N	901	За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)
Зонов к-р	MWR-ZS10N	500	Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)
Сензор	MRW-TS	102	Външен темп сензор за зони или друго приложение
Дрен. Помпа	MDP-G07SSQ	164	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дрен. Помпа	MDP-G07SSP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Предимства			

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 192 лв.

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут

BLDC двигатели на вентилаторите

BLDC компресори, при модели от 052 до 140 двойнороторни

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC-HBMDKH / AC-HCADKH									
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ			Модел вътрешно тяло		AC071HBMDKH/EU	AC090HBMDKH/EU	AC100HBMDKH/EU	AC120HBMDKH/EU	AC140HBMDKH/EU
			Модел външно тяло		AC071HCADKH/EU	AC090HCADKH/EU	AC100HCADKH/EU	AC120HCADKH/EU	AC140HCADKH/EU
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.0/7.1/8.0	2.6/9.0/11.5	2.8/10.0/12.0	3.0/12.0/13.5	4.6/14.0/15.4
		Отопление		kW	1.5/8.0/9.0	2.8/10.0/15.5	2.9/11.2/15.5	2.5/13.0/17.0	3.7/16.0/18.0
		Отопление при -10°C		kW	5.20	10.55	10.80	12.57	13.6
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3,21	3,21	3,11	2,73	3,02
		Номинал отопление		COP	3,48	3,61	3,61	3,71	3,61
		Отопление при -10°C		COP	1.49	2.25	2.20	2.46	2.43
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.9 (A+)	5.7 (A+)	5.6 (A+)	5.3(A)	-
				SCOP (Клас)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0(A+)	-
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
		Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	960-1320	1320-1740	1320-1920	1500-2280
Вн статично налягане			Pa	0=147	0-147	0-147	0-147	0-147	
Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	37/33/29	38/35/32	38/35/32	39/36/33	40/37/33
Размери		Тегло		kg	25	32	32	36	36
		Размер (ШxВxД)		mm	850*250*700	1200*250*700	1200*250*700	1300*300*700	1300*300*700
Външно тяло	Захранване			Φ, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/54	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло		kg	55	70	70	77	88
		Размер (ШxВxД)		mm	880*798*310	940*998*330	940*998*330	940*998*330	940*1210*330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	1008	1111	1184	1278	1345
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв	2270	2856	3066	3381	3467
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв	3278	3967	4250	4659	4812

Виж аксесоарите на стр. 1

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



AC090/100/120HCADKH



AC035/52HCADKH



AC060/71HCADKH



AC140HCADKH

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
AC-HBMDKH / AC-HCADNH								
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ		Модел вътрешно тяло		AC090HBMDKH/EU	AC100HBMDKH/EU	AC120HBMDKH/EU	AC140HBMDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC090HCADNH/EU	AC100HCADNH/EU	AC120HCADNH/EU	AC140HCADNH/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.6/9.0/11.5	2.8/10.0/12.0	3.0/12.0/13.5	4.60/14.0/15.4
		Отопление		kW	2.8/10.0/15.5	2.9/11.2/15.5	2.5/13.0/17.0	3.70/16.0/18.0
		Отопление при -10°C		kW	10.55	10.80	12.57	12.57
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3,21	3,11	2,73	3.02
		Номинал отопление		COP	3,61	3,61	3,71	3.61
		Отопление при -10°C		COP	2.25	2.20	2.46	2.46
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.7 (A+)	5.6 (A+)	5.3(A)	
				SCOP (Клас)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0(A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Φ, mm	9,52	9,52	9,52	9,52
		Тръба газова фаза		Φ, mm	15,88	15,88	15,88	15,88
		Макс. Дължина		m	50	50	50	75
		Макс. Денивелация		m	30	30	30	30
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух		m3/h	1320-1740	1320-1920	1500-2280
Вн статично налягане			Pa	0-147	0-147	0-147	0-147	
Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/35/32	38/35/32	39/36/33	40/37/33
Размери		Тегло		kg	32	32	36	36
		Размер (ШxВxД)		mm	1200*250*700	1200*250*700	1300*300*700	1300*300*700
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	52/54	54/56	54/56
	Размери	Тегло		kg	70	70	77	90
		Размер (ШxВxД)		mm	940*998*330	940*998*330	940*998*330	940*1210*330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	1111	1184	1278	1345	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	2992	3221	3548	3640	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв	4103	4405	4826	4985	

Виж аксесоарите на стр. 1

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



AC090/100/120HCADNH



AC140HCADNH