

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран носител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС-KN4DKH / АС-KX4DKH

360 ТАВАННА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		АС071KN4DKH/EU	АС090KN4DKH/EU	АС100KN4DKH/EU	АС120KN4DKH/EU	АС140KN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		АС071KX4DKH/EU	АС090KX4DKH/EU	АС100KX4DKH/EU	АС120KX4DKH/EU	АС140KX4DKH/EU	
Система	Капацитет	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
		Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -10°C	kW	7.80	10.20	11.40	12.70	15.50	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.85	3.19	2.94	2.55	3.21	
		Номинал отопление	COP	3.33	3.77	3.56	3.25	3.60	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.21	
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.61	
		Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)	50(55)	50(55)	75(75)		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	36/33/29	43/38/33	44/39/33	45/40/35	45/41/37
		Тегло	kg	21.00	24.00	24.00	24.00	25.50	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	947x281x947	947x365x947	947x365x947	947x365x947	947x365x947	
		Модул за управление чрез Wi-Fi	-	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	
		Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
Външно тяло	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	52/53	52/54	54/56
	Размери	Тегло	kg	50.50	72.00	72.00	80.00	92.50	
		Размер (ШxДxВ)	mm	880x798x310	940x998x330	940x998x330	940x998x330	940x1210x330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	365	365	365	365	365		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	5075	5929	6286	6934	7184		



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

		АС-КН4ДКН / АС-КХ4ДКН					
360 ТАВАННА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло	АС100КН4ДКН/EU		АС120КН4ДКН/EU		АС140КН4ДКН/EU	
	Модел външно тяло	АС100КХ4ДНН/EU		АС120КХ4ДНН/EU		АС140КХ4ДНН/EU	
Система	Капацитет	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
		Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -10°C		11.40	12.70	15.50	
		Номинал охлаждане	EER	2.94	2.55	3.21	
	Енергийна Ефективност	Номинал отопление	COP	3.56	3.25	3.60	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.21	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.61	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50(55)	50(55)	75(75)		
Макс. Денивелация		m	30(30)	30(30)	30(30)		
Вътрешно тяло	Шум	Налигане В/С/Н	dB(A)	44/39/33	45/40/35	45/41/37	
		Тегло	kg	24.00	24.00	25.50	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	947x365x947	947x365x947	947x365x947	
		Модул за управление чрез Wi-Fi	-	ДА	ДА	ДА	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50		
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Налигане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54	
	Размери	Тегло	kg	72.00	80.00	92.50	
		Размер (ШxДxВ)	mm	940x998x330	940x998x330	940x1210x330	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	
	Цена за декоративен панел с включен ДДС	лв.	365	365	365		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.	6496	7164	7419			



АС071КХ4ДКН/EU



АС090/100/120КХ4ДКН/EU
АС090/100/120КХ4ДНН/EU



АС140КХ4ДКН/EU
АС140КХ4ДНН/EU

Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Горните, вкл. Закл., Тих режим, Сън, Режим Ваканция и др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	230	Горните, вкл. Седмичен Таймер, Сензор, Байпас и др.
Безжично ДУ	MR-EH00	82	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Безжично ДУ	AR-KHO0E	73	Горните, вкл. Сън, Quick Smart функции и др.
Панел	PC4NUDMAN	365	Декоративен открит панел - квадратен
Панел	PC4NUNMAN	365	Декоративен открит панел - кръгъл
Wi-Fi Модул	MSD-EAN1	249	Пълен контрол и мониторинг на системата по интернет

Предимства

Двойни BLDC компресори

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса, така че температурата да е една и съща във всеки ъгъл на помещението

Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздушна по-голямо разстояние

Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Възможност за управление по интернет

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ