



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ





Технически данни

Модел		BM 200C	BM 400C	BM 600C	BM 800C
(a) Пълна охладителна мощност	kW	0.75	1.50	2.20	3.10
Явна охладителна мощност	kW	0.61	1.25	1.90	2.60
Дебит на водата	l/h	142	302	453	573
Пад на налягане	kPa	7.00	9.00	22.00	28.00
(b) Отоплителна мощност	kW	0.99	2.00	2.80	4.20
Дебит на водата	l/h	142	302	453	573
Пад на налягане	kPa	6.50	7.00	18.50	24.50
(c) Отоплителна мощност	kW	1.55	3.10	4.60	6.30
Дебит на водата	l/h	162	343	471	600
Пад на налягане	kPa	7.00	7.50	19.00	25.00
Воден обем	l	0.48	0.85	1.15	1.48
Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10
Връзки по вода	inches	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
(d) Максимален дебит на въздуха	m ³ /h	160	320	460	580
(d) Минимален дебит на въздуха	m ³ /h	50	150	200	300
Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Максимален работен ток	A	0.12	0.16	0.21	0.24
Максимална консумация	W	14	23	27	33
(e) Максимален шум	dB(A)	39	40	42	42.1
(e) Минимален шум	dB(A)	19.8	18.3	19.1	21
Дължина	mm	694	894	1094	1294
Височина (без крачета)	mm	580	580	580	580
Дълбочина	mm	129	129	129	129
Нето тегло	kg	16	22	28	34
Бруто тегло	kg	18	24	30	36

Забележка:

(a) Охладителна мощност при температура на водата 7°C/12°C и стайна температура (DB/WB) 27°C/19°C

(b) Отоплителна мощност при входяща температура на водата 50°C, дебит, както в режим на охлаждане и стайна температура 20°C

(c) Отоплителна мощност при температура на водата 70°C/60°C и стайна температура 20°C

(d) Дебит на въздуха при почистен филтър

(e) Звуково налягане измерено съгласно EN12102: 2008 и ISO 3745: 2012, и сертифицирано от Intertek

(f) Техническите данни могат да бъдат променяни без предупреждение. За актуални такива, моля погледнете етикетите върху тялото.