

NMT (D) (SAN) PLUS (ER) (PWM) xx/xx - 130 (180)



Електронно регулируема циркуляционна помпа с мокър ротор
За всички системи за отоплителни и климатични системи, затворени охлаждащи кръгове и промишлени системи, които се използват в съответствие с VDI 2035.

Допустими среди: Вода, смесен с гликол - Чиста, неексплозивни течна среда без примеси на минерални масла и твърди частици. Средна температура от + 5 °C до + 110 °C, температура на околната среда с максимална заобикаляща температура 40 °C.

ECM технология постоянен магнит с енергийна ефективност
EEI ≤ 0.16; 0.18; 0.19

- Данни за продукта**
- пропорционален регулатор на налягане
 - постоянна скорост
 - вградена електрическа защита
 - автоматично вентилиране на въздуха
 - Всички части от неръждаема стомана - AISI 316
 - комуникация с модула за управление, 0-10V
 - сдвоена помпа
 - бронзов корпус (за комунално-битово водоснабдяване)
 - соларен профил
 - отоплителен профил

Технически спецификации	
Q	0,6 - 6 m³/h
H	1 - 8 m
DN	15/20/25/32
Тръбно съединение	130 or 180mm
Клас на изолация	F
Степен на защита	IP 44
Напрежение	1 ~ 230V, 50 Hz

NMT (D) (SAN) SMART (C) xx/xx - 180



Електронно регулируема циркуляционна помпа с мокър ротор
За всички системи за отоплителни и климатични системи, затворени охлаждащи кръгове и промишлени системи, които се използват в съответствие с VDI 2035.

Допустими среди: Вода, смесен с гликол - Чиста, неексплозивни течна среда без примеси на минерални масла и твърди частици. Средна температура от + 2 °C до + 110 °C, температура на околната среда с максимална заобикаляща температура 40 °C.

ECM технология постоянен магнит с енергийна ефективност
EEI ≤ 0.21

Комуникация
SMART C - комуникационен модул NMTC (опция):
Ethernet, Modbus RTU, вход на аналогово управление 0-10V,
3 аналогови входа / изхода, 1 релеен изход

- Данни за продукта**
- LED дисплей за управление
 - вградена електрическа защита
 - здрава и компактна конструкция за дълъг експлоатационен живот
 - Всички части от неръждаема стомана - AISI 316

Технически спецификации	
Q	7,5 - 12 m³/h
H	4 - 12 m
P	PN10 bar
DN	25/32/40/50
Тръбно съединение	180/220/240 mm
Клас на изолация	F
Степен на защита	IP 44
Напрежение	1 ~ 230V, 50 Hz

NMT (D) (SAN) MAX (C) xx/xxx F



Електронно регулируема циркуляционна помпа с мокър ротор
За всички системи за отоплителни и климатични системи, затворени охлаждащи кръгове и промишлени системи, които се използват в съответствие с VDI 2035.

Допустими среди: Вода, смесен с гликол - Чиста, неексплозивни течна среда без примеси на минерални масла и твърди частици. Средна температура от + 2 °C до + 110 °C, температура на околната среда с максимална заобикаляща температура 40 °C.

ECM технология постоянен магнит с енергийната
EEI ≤ 0.21

Комуникация
MAX C - комуникационен модул NMTC (опция):
Ethernet, Modbus RTU, вход на аналогово управление 0-10V,
3 аналогови входа/ изхода, 1 релеен изход

- Данни за продукта**
- LED дисплей за управление
 - вградена електрическа защита
 - здрава и компактна конструкция за дълъг експлоатационен живот
 - Всички части от неръждаема стомана - AISI 316

Технически спецификации	
Q	19 - 37,5 m³/h
H	4 - 12 m
P	PN 6/10 bar
DN	40/50/65/80
Монтаж	фланец
Клас на изолация	F
Степен на защита	IP 44
Напрежение	1 ~ 230V, 50/60 Hz

NMT (D) (SAN) LAN (C) xx/xxx F



Електронно регулируема циркуляционна помпа с мокър ротор
За всички системи за отоплителни и климатични системи, затворени охлаждащи кръгове и промишлени системи, които се използват в съответствие с VDI 2035.

Допустими среди: Вода, смесен с гликол - Чиста, неексплозивни течна среда без примеси на минерални масла и твърди частици. Средна температура от + 10 °C до + 110 °C, температура на околната среда с максимална заобикаляща температура 40 °C.

ECM технология постоянен магнит с енергийна ефективност
EEI ≤ 0.23

Комуникация
LAN - Ethernet, 2 дигитални входа, 1 релеен изход
LAN C - Ethernet, Modbus RTU, 3 аналогови входа / изхода (0-10V), 1 релеен изход

- Данни за продукта**
- LED дисплей за управление
 - вградена електрическа защита
 - здрава и компактна конструкция за дълъг експлоатационен живот
 - Всички части от неръждаема стомана - AISI 316

Технически спецификации	
Q	25 - 78 m³/h
H	12 - 18 m
p	PN 6/10 bar
DN	40 - 100
Монтаж	фланец
Клас на изолация	H
Степен на защита	IP 44
Напрежение	1 ~ 230V, 50 Hz



IMP PUMPS d.o.o.
Pod hrasti 28
1218 Komenda
СЛОВЕНИЯ

E: info@imp-pumps.com
T: +386 1 28 06 400
Ф: +386 1 28 06 460
www.imp-pumps.com

Лице за контакт:

КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ ЕООД
9168 с. Езерово
България

www.climamarket.bg



www.imp-pumps.com

IMPPUMPS®

Intelligent Motor Pumps

Дружеството е словенски производител на помпи и помпени системи, разположено в Коменда, Словения. Дружеството проектира, разработва, произвежда, разпространява и осъществява поддръжка на помпи и помпени системи. Използвайки собствени продукти и услуги, както и такива от стратегически партньори, дружеството се утвърждава като доставчик на интегрирани решения.

IMP PUMPS присъства със своите продукти и услуги на много световни пазари (Източна и Западна Европа, Северна Америка, Азия, Северна Африка и Австралия). IMP PUMPS също така е член на европейската асоциация на производителите на помпи EUROPUMP. Нашата серия NMT помпи постига отлични резултати, използвайки технология с постоянни магнити за много високи нива на ефективност.

IMP PUMPS е един от няколко европейски производители, разработващи и внедряващи ново поколение помпи с електронно регулируеми циркуляционни помпи с мокър ротор. Това е една от основните причини дружеството IMP PUMPS да се нареди сред технологичния елит на Европа.

Т

