

Airwell

■ *Just feel well*

HKD

Климатизи за
високостенен монтаж
DC Inverter



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Мощности от 2.65 до 6.8kW
- Работа при **-15°C** в режим на отопление и охлаждане
- Висок клас на енергийна ефективност **A++/A+++**
- "I feel" режим за прецизен контрол на температурата в помещението
- **WiFi опция** за контрол на климатика през смартфон



За всички модели



RC08B

АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕЧ НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ



HKD

Климатизи за високостенен монтаж / DC Inverter

[ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА]

- Едно и също вътрешно тяло за моно- и мултисплит
- Възможност за отвеждане на конденза отляво или отдясно
- Инверторен вентилатор във вътрешното и външно тяло
- Функция самопочистване
- Алармена система при установяване на теч на хладилен агент
- Турбо режим за по-бързо достигане на желаната температура



[ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ]

Вътрешно тяло		AWSI-HKD009-N11	AWSI-HKD012-N11	AWSI-HKD018-N11	AWSI-HKD024-N11
Външно тяло		AWAU-YKD009-H11	AWAU-YKD012-H11	AWAU-YKD018-H11	AWAU-YKD024-H11
ОХЛАЖДАНЕ					
Номинална мощност	kW	2.65 (1.2-3.3)	3.54 (1.3-4.4)	5.0 (1.8-6.1)	6.8 (2.7-7.8)
Pdesignc	kW	2.65	3.54	5.0	6.8
Консумирана мощност	kW	0.775	1.095	1.544	2.41
SEER / Енергиен клас		6.9/A++	6.8/A++	6.5/A++	6.3/A++
Работен обхват	°C	-15°/50° Dry bulb			
ОТОПЛЕНИЕ					
Номинална мощност	kW	2.8 (0.85-3.7)	3.5 (1.2-4.8)	5.0 (1.4-6.7)	7.5 (1.6-8.7)
Pdesignh (умерен климат)	kW	2.4	2.6	4.2	5.5
Pdesignh (топъл климат)	kW	2.8	3.2	4.6	6.7
Pdesignh (по-студен климат)	kW	3	3.2	5	7
Консумирана мощност	kW	0.72	0.94	1.35	2.34
SCOP / Енергиен клас (умерен климат)		4/A+	4.4/A+	4.2/A+	4/A+
SCOP / Енергиен клас (топъл климат)		5.1/A+++	5.3/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++
SCOP / Енергиен клас (по-студен климат)		3.3/B	3.4/A	3.3/B	3.3/B
Работен обхват	°C	-15°/30° Dry bulb			
Мощност при -10°C	kW	2.70	3.00	4.10	6.20
Мощност при -15°C	kW	2.40	2.50	3.60	5.50
ВЪТРЕШНО ТЯЛО					
Звуково налягане на разстояние 1 m*	dB(A)	22/31/35/38	23/29/32/36	23/29/33/36	31/37/40/43
Звукова мощност*	dB(A)	54	53	57	63
Дебит на вентилатора*	m³/h	230/320/380/430	310/390/430/480	360/460/540/610	650/820/890/960
Изсушаване	l/h	1.0	1.2	1.7	2.4
Габаритни размери**	mm	715x250x188	800x275x188	940x275 x205	1045x315x235
Габаритни размери с опаковката**	mm	775x260x324	865x265x350	1015x350x265	1135x315x395
Тегло (нето/бруто)	kg	6.5/8.2	7.4/9.5	9/12.2	12/15.2
Part number		7SP023030	7SP023031	7SP023032	7SP023033
ВЪНШНО ТЯЛО					
Звуково налягане на разстояние 1 m	dB(A)	50	52	55	59
Звукова мощност	dB(A)	60	62	65	68
Дебит на вентилатора	m³/h	1900	2000	2100	2700
Тип на компресора		Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter
Габаритни размери**	mm	770x300x555	800x333x554	800x333x554	845x363x702
Габаритни размери с опаковката**	mm	900x345x585	920x390x615	920x390x615	965x395x755
Тегло (нето/бруто)	kg	26.6/29	29.1/31.9	37.8/40.5	48.4/51.6
Part number		7SP062874	7SP062875	7SP062876	7SP062877
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 1~230V - 50 HZ					
Захранване		Външно	Външно	Външно	Външно
Сечение на захранващия кабел	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Ампераж на предпазителя	A	10	10	16	25
Електрически връзки	mm²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
ТРЪБНИ ПЪТИЩА					
Ø газ	inches	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Ø течност	inches	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Максимална дължина	m	25	25	30	50
Максимална денивелация	m	10	10	20	25



www.bgr.bg



Вносител: „Би Джи Ар Груп“ ООД, 1408 София, бул. „Витоша“ 115-117
Национален тел.: 0700 11 220; моб.: 0888 26 5555; факс: (02) 953 36 32