

СТЕНЕН

MULTIFAN СЕРИЯ



AWSI-HKD***-N11/ AWAU-YKD***-H11										
ВИСОКОСТЕНЕН		Модел вътрешно тяло			AWSI-HKD009-N11	AWSI-HKD012-N11	AWSI-HKD018-N11	AWSI-HKD024-N11		
		Модел външно тяло			AWAU-YKD009-H11	AWAU-YKD012-H11	AWAU-YKD018-H11	AWAU-YKD024-H11		
Система	Режим на работа			-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Охлаждане		kW	2.65 (1.2-3.3)	3.54 (1.3-4.4)	5.0 (1.8-6.1)	6.8 (2.7-7.8)		
		Отопление		kW	2.8 (0.85-3.7)	3.5 (1.2-4.8)	5.0 (1.4-6.7)	7.5 (1.6-8.7)		
		Отопление при -10°C		kW	2.70	3.00	4.10	6.20		
		Отопление при -15°C		kW	2.40	2.50	3.60	5.50		
	Енергийна Ефективност	Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)	6.30 (A++)		
				SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.40 (A+)	4.20 (A+)	4.00 (A+)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35	9.52		
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88		
		Макс. Дължина		m	25	25	30	50		
Макс. Денивелация		m	10	10	20	25				
Вътрешно тяло	Шум		Налягане	V/C/H	dB(A)	38.0 / 35.0 / 22.0	36.0 / 32.0 / 23.0	36.0 / 33.0 / 23.0	43.0 / 40.0 / 31.0	
	Размери	Тегло			kg	6.50	7.40	9.00	12.00	
		Размер (ШxВxД)			mm	715 x 250 x 188	800 x 275 x 188	940 x 275 x 205	1045 x 315 x 235	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип		-	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter		
	Шум	Налягане		Охл./Отопл.	dB(A)	50.0	52.0	55.0	59.0	
	Размери	Тегло			kg	26.60	29.10	37.80	48.40	
		Размер (ШxВxД)			mm	770 x 555 x 300	800 x 554 x 333	800 x554 x 333	845 x 702 x 363	
	Температурен диапазон	Охлаждане			°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
		Отопление			°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	
Цена за система с включен ДДС				лв.	890	990	1690	1990		

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА AIRWELL СА С ГАРАНЦИЯ 36 МЕСЕЦА

