

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***FBNDEN / AC***FCADEN

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА			Модел вътрешно тяло		AC026FBNDEN/EU		
			Модел външно тяло		AC026FCADEN/EU		
Система	Режим на работа			-		ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW		0.99/2.60/3.50	
		Отопление		kW		0.98/3.30/4.60	
		Отопление при -10°C		kW		2.65	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER		3.56	
		Номинал отопление		COP		3.67	
		Отопление при -10°C		COP		2.41	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)		SEER 6.70 (A++)	
	Тръбни връзки			SCOP (Клас)		SCOP 4.00 (A+)	
		Тръба тевна фаза		Ф, mm		6.35	
		Тръба газова фаза		Ф, mm		9.52	
		Макс. Дължина		m		20(25)	
Вътрешно тяло	Макс. Денивелация		m		5(15)		
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)		33/31/27	
	Размери	Тегло		kg		11.00	
		Размер (ШxВxД)		mm		575x250x575	
Външно тяло	Захранване			Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-		Single BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)		46/47	
	Размери	Тегло		kg		33.00	
		Размер (ШxДxВ)		mm		790x548x285	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C		-10~46	
		Отопление		°C		-15~24	
Цена за система с ДУ с включен ДДС				лв.		1599	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Интерфейс	MIM-H03	264	Интерфейс модул за управление чрез wi-fi
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Панел	PC4SUSMB	в комплекта	Декоративен панел Waffle
Жично ДУ	MWR-WE10	в комплекта	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер

Предимства

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
 Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа
 BLDC двигатели на вентилаторите, BLDC компресори
 Вградена дренажна помпа



PC4SUSMB



MWR-WE10



AC026FCADEN/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.