

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

SAMSUNG

КЛИМА **MARKET**
Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***MNCDKH / AC***MXADKH - DELUX				
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло	AC100MNCDKH/EU	AC120MNCDKH/EU	AC140MNCDKH/EU	
		Модел външно тяло	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.80	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)
	SCOP (Клас)		4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40
		Размер (ШxВxД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	70.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2480	2743	2997	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3584	3954	4054	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	6064	6697	7051	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH10N	207	Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други; Тъчскрийн
Жично ДУ	MWR-WE11N	241	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Покриването на по-голяма площ чрез изпращането на въздух на 15 м разстояние
 Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра
 Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението
 Дигитален инвертор за подържане на желаната температура, без често включване и изключване
 Двойнороторни BLDC компресори
 Възможност за поставяне Virus doctor система



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ
Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner



		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		АС***MNC DKH / АС***MXADNH - DELUX				
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло	АС100MNC DKH/EU	АС120MNC DKH/EU	АС140MNC DKH/EU	
		Модел външно тяло	АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.80	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40
		Размер (ШxВxД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	70.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2480	2743	2997	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3767	4148	4254	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	6247	6891	7251	



АС100/140MXADKH/DNH



АС140MXADKH/DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
		AC***RNCDKG / AC***RXADKG - DELUX						
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло		AC100RNCDKG/EU	AC120RNCDKG/EU	AC140RNCDKG/EU		
		Модел външно тяло		AC100RXADKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU		
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане		kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление		kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C		kW	4.80	5.70	6.81	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	2.94	2.61	3.01	
		Номинал отопление		COP	3.50	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C		COP	2.02	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
					SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина		m	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30			
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	42/38/34	44/41/37	46/42/38	
	Размери	Тегло		kg	41.40	41.40	41.40	
		Размер (ШxВxД)		mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54	
	Размери	Тегло		kg	70.00	77.00	87.00	
		Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330	
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24			
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	2480	2743	2997	
Цена за външно тяло с включен ДДС				лв.	3584	3954	4054	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС				лв.	6064	6697	7051	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	AR-EH03E	98	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH11N	187	Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други; Тъчскрийн
Жично ДУ	MWR-WE13N	145	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	264	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Покриването на по-голяма площ чрез изпращането на въздух на 15 м разстояние
 Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра
 Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението
 Дигитален инвертор за подържане на желаната температура, без често включване и изключване
 Възможност за поставяне Virus doctor система



С фреон R32 щадящ околната среда



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

SAMSUNG

КЛИМА **M**АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

			ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
			AC***RNCDKG / AC***RXADNG - DELUX			
ТАВАНЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло	AC100RNCDKG/EU	AC120RNCDKG/EU	AC140RNCDKG/EU	
		Модел външно тяло	AC100RXADNG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADNG/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	4.80	5.70	6.81
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40
		Размер (ШxВxД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	54/56	53/54
	Размери	Тегло	kg	70.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2480	2743	2997	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3767	4148	4254	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	6247	6891	7251	



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.