

НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
		AC***RNLDKG / AC***RXADKG - DELUX R32						
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC026RNLDKG/EU	AC035RNLDKG/EU	AC052RNLDKG/EU	AC071RNLDKG/EU		
	Модел външно тяло		AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.80/2.60/3.80	0.85/3.50/4.30	1.20/5.00/6.50	1.50/7.10/8.70	
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.30	1.00/4.00/5.00	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00	
		Отопление при -15°C	kW	1.31	1.82	2.61	3.53	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.82	3.12	2.96	2.98	
		Номинал отопление	COP	3.79	3.31	3.45	3.36	
		Отопление при -15°C	COP	2.21	1.92	1.99	1.95	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.10 (A++)	6.10 (A++)	6.00 (A+)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.90 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88	
		Макс. Дължина	m	20	20	30	50	
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	30	
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	10.8 / 9.0 / 8.0	11 / 9.0 / 8.0	20.0 / 14.0 / 12.0	24.0 / 14.5 / 10.0
Вн статично налягане			Pa	0/25/39	0/25/39	0/29/39	0/29/39	
Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	32/29/26	33/30/27	33/30/27	37/32/27
		Размери	Тегло	kg	19.00	19.00	23.50	23.50
Размер (ШxВxД)	mm		700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	1100 x 200 x 450	1100 x 200 x 450		
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48	48/48
	Размери	Тегло	kg	32.50	32.50	43.50	51.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46	-15~46	-15~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	977	1013	1064	1124	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1561	1737	2047	2653		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2538	2750	3111	3777		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH11N	184	Горните, вкл. Wind-Free™ функции
Жично ДУ	MWR-WE13N	143	Горните, вкл. функции за SAC и DVM S Wind-Free™
Безжично ДУ	MR-EH00	86	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Приемник	MRK-A00	83	Приемник за свързване с безжично ДУ
MRW-10A	MRW-10A	83	Кабел за приемник 10 м
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	175	Вътрешна дренажна помпа (за модели 052/071)
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	175	Външна дренажна помпа (за модели 052/071)
Интерфейс	MIM-H03N	261	Интерфейс модул за управление през wi-fi



Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни

Вътрешното тяло е с височина едва 199 mm или 200 mm

С фреон R32 щадящ околната среда

AC026-052RXADKG/EU



AC052RXADKG/EU

AC071RXADKG/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.