



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС-HBLDKH / АС-HCADKH				Акcesoари							
НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC026HBLDKH/EU	AC035HBLDKH/EU	AC052HBLDKH/EU	AC071HBLDKH/EU	Тип	Модел	Цена лв	Описание и функционалност	
	Модел външно тяло		AC026HCADKH/EU	AC035HCADKH/EU	AC052HCADKH/EU	AC071HCADKH/EU	Жично ДУ	MWR-SH00N	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер	
Система	Режим на работа		Термопомпа	Термопомпа	HEAT PUMP	HEAT PUMP	Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/2.6/3.5	0.98/3.5/4.1	1.2/5.0/6.0	2.0/7.1/8.0	Сензор	MRW-TS	103	Външен темп сензор за зони или друго приложение
		Отопление	kW	0.95/3.3/4.3	0.99/4.0/5.0	1.1/6.0/7.2	1.5/8.0/9.0	Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	163	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
	Енергийна Ефективност	Отопление при -10°C	kW	2.42	2.93	4.20	5.20	Дрен. Помпа	MDP-G075SP	163	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
		Номинал охлаждане	EER	3.71	3.04	3,21	3,21	Предимства Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на цена 193 лева Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани BLDC компресори, при модели 052 и 071 двойнороторни Вътрешното тяло е с височина едва 199mm или 200mm BLDC двигатели на вентилаторите			
		Номинал отопление	COP	3.79	3.39	3,61	3,48				
		Отопление при -10°C	COP	2.75	2.44	1.97	1.49				
	Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.3 (A++)	6.1 (A++)	6.1 (A++)	5.9 (A+)					
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6,35	6,35	6,35	6,35				
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9,52	9.52	12,7	15,88				
		Макс. Дължина	m	20(25)	20(25)	30	50				
		Макс. Денивелация	m	15(15)	15(15)	20	30				
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	294-480	348-552	540-900	600-1200				
		Вн статично налягане	Pa	0-39.2	0-39.2	0-39.2	0-39.2				
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	40/37/34	40/37/34	33/30/27	37/34/31				
		Тегло	kg	20	20	22,5	22,5				
Външно тяло	Захранване	Размер (ШxВxД)	mm	700*199*600	700*199*600	1100*200*450	1100*200*450				
		Ф, #, V, Hz		1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz				
	Компресор	Тип		Single BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary				
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	53/53	53/53	48/48	49/51			
	Размери	Тегло	kg	29.5	29.5	45	55				
		Размер (ШxВxД)	mm	720*548*265	720*548*265	880*638*310	880*798*310				
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~52	-15~52	-15~50	-15~50				
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24				
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв		861	894	935	991					
Цена за външно тяло с включен ДДС	лв		1336	1487	1749	2270					
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв		2197	2381	2684	3261					



AC026/35/52HCADKH



AC071HCADKH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ САС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ