



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС-НВМРКН / АС-НСАРКН							
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC052НВМРКН/EU	AC071НВМРКН/EU	AC090НВМРКН/EU		
	Модел външно тяло		AC052НСАРКН/EU	AC071НСАРКН/EU	AC090НСАРКН/EU		
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.3/5/6.5	2/7.1/8	3.2/9/11	
		Отопление	kW	1.1/6/8	1.5/8/10	3.4/10/14	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.57	3.55	3.91	
		Номинал отопление	COP	3.64	3.81	4.17	
		Отопление при -10°C	COP	-	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.3(A++)	6.4(A++)	6.4(A++)	
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	4.1(A+)	4.1(A+)	4.0(A+)	
		Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.7	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	30	50	75	
		Макс. Денивелация	m	20	30	30	
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m <sup>3</sup> /h	660-960	960-1320	1260-1740
Вн статично налягане			Pa	0-147	0-147	0-147	
Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	33/27	36/28	36/30
		Тегло	kg	32	32	36	
Външно тяло	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	850*250*700	1200*250*700	1300*300*700	
	Захранване	Ф, #, V, Hz		1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
		Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/50	49/51
	Размери	Тегло	kg	72	72	88	
		Размер (ШxДxВ)	mm	880*310*798	940*330*998	940*330*1210	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
	Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1058	1152	1274	
	Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	1888	2567	3273	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	2946	3719	4547		

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	103	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Зонов к-р	MWR-ZS00N	899	За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)
Зонов к-р	MWR-ZS10N	499	Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)
Сензор	MRW-TS	103	Външен темп сензор за зони или друго приложение
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	163	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	163	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло

**Предимства**

- Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 193 лева
- Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани
- Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
- BLDC двигатели на вентилаторите
- Двойнороторни BLDC компресори
- Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
- Ненадмината енергийна ефективност



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС-НВМРКН / АС-НСАРКН							
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		АС100НВМРКН/EU	АС120НВМРКН/EU	АС140НВМРКН/EU		
	Модел външно тяло		АС100НСАРКН/EU	АС120НСАРКН/EU	АС140НСАРКН/EU		
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.5/10/12	3.5/12/14	3.5/14/15.4	
		Отопление	kW	3.7/11.2/17	3.7/14/19	3.7/16/21	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.85	3.43	3.33	
		Номинал отопление	COP	4.19	4.00	3.72	
		Отопление при -10°C	COP	-	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.6(A++)	6.1(A++)	(A)	
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	4.3(A+)	4.2(A+)	(A)	
		Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	75	75	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m <sup>3</sup> /h	1320-1920	1500-2280	1500-2520	
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	37/31	39/33	40/33	
	Размери	Тегло	kg	36	36	36	
Размер (ШxВxД)		mm	1300*300*700	1300*300*700	1300*300*700		
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50		
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	50/52	51/53
		Тегло	kg	98	98	98	
	Размери	Размер (ШxДxВ)	mm	940*330*1420	940*330*1420	940*330*1420	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1364	1462	1540		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3514	3910	3979		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	4878	5372	5519		



AC052HCAPKH



AC071HCAPKH



AC090HCAPKH



AC100/120/140HCAPKH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

**ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ**

**АС-НВМРКН / АС-НСАРНН**

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		АС100НВМРКН/EU	АС120НВМРКН/EU	АС140НВМРКН/EU		
	Модел външно тяло		АС100НСАРНН/EU	АС120НСАРНН/EU	АС140НСАРНН/EU		
Система	Режим на работа	-	HEAT PUMP	HEAT PUMP	HEAT PUMP		
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.5/10/12	3.5/12/14	3.5/14/15.4	
		Отопление	kW	3.7/11.2/17	3.7/14/19	3.7/16/21	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.85	3.43	3.33	
		Номинал отопление	COP	4.15	4.00	3.72	
		Отопление при -10°C	COP	-	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.6(A++)	6.1(A++)	(A)	
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	4.3(A+)	4.2(A+)	(A)	
		Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	75	75	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m <sup>3</sup> /h	1320-1920	1500-2280	1500-2520	
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	37/31	39/33	40/33	
	Размери	Тегло	kg	36	36	36	
Размер (ШxВxД)		mm	1300*300*700	1300*300*700	1300*300*700		
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	3/380~415V/50	3/380~415V/50	3/380~415V/50		
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49/51	50/52	51/53
		Тегло	kg	98	98	98	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	940*330*1420	940*330*1420	940*330*1420	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1364	1462	1540		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3690	4107	4180		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	5054	5569	5720		



АС100/120/140НСАРНН

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ