



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

			AE-JXYDEH					
ТЕРМОПОМПА	Модел управление		MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN		
ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел външно тяло		AE090JXYDEH/EU	AE120JXYDEH/EU	AE140JXYDEH/EU	AE160JXYDEH/EU		
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00	16.00	
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	10.80	13.40	
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	13.00	14.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.21	4.51	4.46	4.21	
		Отопление A-7/W35	COP	2.39	2.61	2.56	2.47	
		Охлаждане A35/W7	EER	3.85	3.80	3.71	3.65	
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.41	4.45	4.49	4.48	
	SEER (Клас)		5.07	4.98	4.97	4.92		
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	-	-	-	-	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	-	-	-	-	
		Макс. Дължина	m	-	-	-	-	
		Макс. Денивелация	m	-	-	-	-	
	Хидравлична част	Температури	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55
воден кръг		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	
Спомагателен нагревател (степени)		kW	-	-	-	-		
Размери		Тегло	kg	-	-	-	-	
	Размер (ШxВxД)	mm	-	-	-	-		
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50		
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	50/50	52/51	54/52
		Тегло	kg	76.0	108.0	108.0	108.0	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	940*998*330	940*1420*330	940*1420*330	940*1420*330	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46
	Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
Цена за моноблок с включен ДДС		лв	5937	7011	7522	7861		
Цена за управление с включен ДДС		лв	1161	1161	1161	1161		
Цена за система с включен ДДС		лв	7098	8172	8683	9022		

**Предимства**

- Възможност за управление по интернет чрез MIM-H03N (Септември 2015)
- Изключително широк температурен диапазон на работа
- Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
- Функция за изсушаване на бетон, конфигурирана според европейските норми
- Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури



AE090JXYDE/GH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
				AE-JXYDGH				
ТЕРМОПОМПА		Модел управление		MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	MIM-E03AN	
ВЪЗДУХ-ВОДА		Модел външно тяло		AE090JXYDGH/EU	AE120JXYDGH/EU	AE140JXYDGH/EU	AE160JXYDGH/EU	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00	16.00	
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	10.80	13.40	
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	13.00	14.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.21	4.51	4.46	4.21	
		Отопление A-7/W35	COP	2.39	2.61	2.56	2.47	
		Охлаждане A35/W7	EER	3.65	3.80	3.71	3.65	
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.38	4.56	4.58	4.56	
			SEER (Клас)	4.69	4.98	4.97	4.92	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	-	-	-	-	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	-	-	-	-	
		Макс. Дължина	m	-	-	-	-	
		Макс. Денивелация	m	-	-	-	-	
	Хидравлична част	Температури	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55
воден кръг		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	
Спомагателен нагревател (степени)			kW	-	-	-	-	
Размери		Тегло		kg	-	-	-	-
	Размер (ШxВxД)		mm	-	-	-	-	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	
	Компресор	Тип		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	50/50	52/51	54/52
		Тегло		kg	76.0	108.0	108.0	108.0
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	940*998*330	940*1420*330	940*1420*330	940*1420*330
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46
	Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
Цена за моноблок с включен ДДС		лв		6692	7363	7893	8257	
Цена за управление с включен ДДС		лв		1161	1161	1161	1161	
Цена за система с включен ДДС		лв		7853	8524	9054	9418	



AE120/40/60JXYDE/GH

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ SAC ГАМАТА НА SAMSUNG SA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ