

## ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		AE***JNYDEN / AE***JXEDEH				
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел хидромодел	AE090JNYDEN/EU	AE090JNYDEN/EU	AE090JNYDEN/EU	AE090JNYDEN/EU	
		Модел външно тяло	AE040JXEDEH/EU	AE060JXEDEH/EU	AE090JXEDEH/EU	
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	4.40	6.00	9.00
		Отопление A-7/W35	kW	3.75	5.10	7.60
		Охлаждане A35/W7	kW	5.00	6.50	8.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	5.10	4.80	4.48
		Отопление A-7/W35	COP	2.62	2.49	2.45
		Охлаждане A35/W7	EER	3.97	3.71	3.64
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.52	4.54	4.58
	SEER (Клас)		5.37	5.35	4.79	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6,35	6,35	6,35
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15,88	
Макс. Дължина		m	30	30	50	
Макс. Денивелация		m	20	20	30	
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степени)	kW	4 (2+2)	4 (2+2)	4 (2+2)	
	Размери	Тегло	kg	45	45	45
Размер (ШxВxД)		mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане   Охл./Отопл.	dB(A)	46/46	47/47
	Размери	Тегло	kg	48.5	48.5	68
		Размер (ШxВxД)	mm	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46
	Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	
Цена за хидромодел с включен ДДС		лв	4622	4622	4622	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	2249	2869	3516	
Цена за система с включен ДДС		лв	6871	7491	8138	

### Предимства

- Възможност за управление по интернет чрез Wi-Fi кит MIM-H03N на стойност 250 лв.
- Изключително широк температурен диапазон на работа
- Двойнороторни безчеткови DC компресори за цялата гама
- Функция за изсушаване на бетон, конфигурирана според европейските норми
- Високи капацитет и ефективност при ниски минусови температури



\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран носител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		AE***JNYDEN / AE***JXEDEH					
ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел хидромодел		AE160JNYDEN/EU	AE160JNYDEN/EU	AE160JNYDEN/EU		
	Модел външно тяло		AE120JXEDEH/EU	AE140JXEDEH/EU	AE160JXEDEH/EU		
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	12.00	14.00	16.00	
		Отопление A-7/W35	kW	10.30	11.80	13.40	
		Охлаждане A35/W7	kW	12.00	14.00	15.00	
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.63	4.44	4.26	
		Отопление A-7/W35	COP	2.57	2.55	2.50	
		Охлаждане A35/W7	EER	3.87	3.68	3.62	
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)		4.63	4.56	4.52
			SEER (Клас)		4.93	4.91	4.91
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15,88		
Макс. Дължина		m	50	50	50		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	
	Спомагателен нагревател (степени)		kW	6 (3+3)	6 (3+3)	6 (3+3)	
	Размери	Тегло		kg	45	45	45
Размер (ШxВxД)			mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	50/50	52/50	54/52
	Шум	Тегло		kg	100.0	100.0	100.0
		Размер (ШxВxД)		mm	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Размери	Температурен диапазон		°C	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)		°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
	Цена за хидромодел с включен ДДС		лв		5250	5250	5250
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв		4939	5569	6447	
Цена за система с включен ДДС		лв		10189	10819	11697	



Изключителна ефективност през всички сезони.  
Ефективността на отоплението е оптимизирана в зависимост от реалната работна температура.

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

## ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран носител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AE-JNYDGH / AE-JXEDGH					
ТЕРМОПОМПА	Модел хидромодел	AE090JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU	AE160JNYDGH/EU		
ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел външно тяло	AE090JXEDGH/EU	AE120JXEDGH/EU	AE140JXEDGH/EU	AE160JXEDGH/EU		
Система	Режим на работа	-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	
	Капацитет	Отопление A7/W35	kW	9.00	12.00	14.00	16.00
		Отопление A-7/W35	kW	7.60	10.30	11.80	13.40
		Охлаждане A35/W7	kW	7.50	12.00	14.00	15.00
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	4.48	4.63	4.44	4.26
		Отопление A-7/W35	COP	2.45	2.57	2.55	2.50
		Охлаждане A35/W7	EER	3.64	3.87	3.68	3.62
		Сезонна ефективност	SCOP (Клас)	4.57	4.72	4.73	4.70
	SEER (Клас)		4.65	4.93	4.91	4.91	
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9,52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15,88	15,88	
Макс. Дължина		m	50	50	50	50	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	
Хидромодел	Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	25~55	25~55	25~55	25~55
		Охлаждане мин-макс	°C	5~25	5~25	5~25	5~25
	Спомагателен нагревател (степенни)	kW	6 (2+4)	6 (2+4)	6 (2+4)	6 (2+4)	
	Размери	Тегло	kg	46.5	46.5	46.5	46.5
Размер (ШxВxД)		mm	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	510 x 850 x 315	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	3,380~415V,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Нялягане   Охл./Отопл.	dB(A)	50/49	50/50	52/50
	Размери	Тегло	kg	76.0	101.5	101.5	101.5
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330	940 x 1420 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	10~46	10~46	10~46	10~46
		Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
Цена за хидромодел с включен ДДС		лв	4852	5512	5512	5512	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3692	5188	5848	6769	
Цена за система с включен ДДС		лв	8544	10700	11360	12281	



MIM-H03N



AE040/60JXEDEH



AE090JXEDE/GH



AE120/140/160JXEDEH-AE120/140/160JXEDGH

\*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.