

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

FREE JOINT MULTI AJ-FCJ-EH										
ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ		Брой вътрешни тела Мин - Макс		1-2	1-2	1-3	1-3	1-4	1-4	1-5
		Модел външно тяло		AJ040FCJ2EH/EU	AJ050FCJ2EH/EU	AJ052FCJ3EH/EU	AJ068FCJ3EH/EU	AJ070FCJ4EH/EU	AJ080FCJ4EH/EU	AJ100FCJ5EH/EU
ВЪНШНО ТЯЛО	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	4.00	5.00	5.20	6.80	7.00	8.00	10.00
		Отопление	kW	4.40	5.70	6.30	8.00	8.60	9.30	12.00
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.92	3.79	3.85	3.40	3.68	3.48	3.45
		Номинал отопление	COP	4.44	4.22	4.50	4.19	4.30	4.23	4.10
		Отопление при -10°C	COP	3.28	3.13	3.34	3.12	3.21	2.70	3.03
		Сезонна ефективност	SEER (Клас) SCOP (Клас)	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела	Според вътрешните тела
	Тръбни връзки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35 x 2	6.35 x 2	6.35 x 3	6.35 x 3	6.35 x 4	6.35 x 4	6.35 x 5
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52 x 2	9.52 + 12.70	9.52 x 2 + 12.70	9.52 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 3
		Макс. Обща дължина	m	30	30	50	50	70	70	80
		Макс. Дължина на тяло	m	20(25)	20(25)	20(25)	20(25)	25(30)	25(30)	25(30)
		Макс. Денивелация	m	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)	15(15)
	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	45.0	46.0	46.0	48.0	48.0	49.0
Тегло				kg	37.00	40.00	49.00	57.00	65.00	74.50
Размери	Размер (ШxВxД)		mm	790 x 545 x 285	790 x 545 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46
Отопление		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв	2099	2412	2719	3172	3631	4181	4998



AJ040/50/52FCJ3EH



AJ068/70/80FCJ3/4EH



AJ100FCJ5EH

Предимства

Възможност за свързване на до 5 вътрешни тела от всякакъв вид - високостенни, подови, канални, еднопътни касети, четирипътни касети

Всички високостенни тела са с вграден модул за управление по интернет - няма нужда от закупуване на допълнителни аксесоари

Еlegantен монтаж - едно жилище, което се нуждае от 5 вътрешни тела може да бъде оборудвано само с 1 външно тяло

Много висока енергийна ефективност при всякакви работни условия

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ФЛАГШИП



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-JSPFBWKNEU - SERIES 9570 - FLAGSHIP						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR09JSPFBWKNEU	AR12JSPFBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.50	3.50	
		Отопление	kW	3.20	4.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/16	40/16
	Размери	Тегло		kg	12	12
Размер (ШxВxД)			mm	936 x 267 x 264	936 x 267 x 264	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	840	905	

Предимства

- Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16 dB(A)
- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
- Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
- Възможност за изключване на дисплей и звук
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-KSPDBWKNEU - SERIES 7580 - PREMIUM								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07KSPDBWKNEU	AR09KSPDBWKNEU	AR12KSPDBWKNEU	AR18KSPDBWKNEU	AR24KSPDBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.20	4.00	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	38/16	38/16	40/16	42/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	10.2	10.2	10.2	15.50	15.50
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	1065 x 301 x 294	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	652	681	729	995	1251	

Предимства

- Изключително ниско ниво на шум - едва 16 dB(A) за 7, 9 и 12
- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Virus Doctor - S plasma ion технология
- Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра и стайната температура
- Възможност за изключване на дисплей и звук
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ СТАНДАРТ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-KSWSAWKNEU/ KSWSBWKNET - SERIES 5580 STANDARD								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07KSWSAWKNEU	AR09KSWSBWKNET	AR12KSWSBWKNET	AR18KSWSAWKNEU	AR24KSWSAWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.30	4.00	6.00	8.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	37/19	37/19	37/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	9.5	9.5	9.5	13.2	14.1
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 260 x 261	826 x 260 x 261	826 x 260 x 261	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	476	532	587	844	1157	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Virus Doctor - S plasma ion технология
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-KSWNAWKNEU/T - SERIES 5680/2-1 - DELUXE								
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR07KSWNAWKNEU	AR09KSWNAWKNET	AR12KSWNAWKNET	AR18KSWNAWKNEU	AR24KSWNAWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80
		Отопление	kW	2.20	3.30	3.80	6.00	7.80
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	Шум	Налягане В/Н	dB(A)	37/19	37/19	38/19	41/25	43/26
	Размери	Тегло	kg	9.5	9.5	9.5	13.0	13.5
Размер (ШxВxД)		mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1063 x 301 x 294	1063 x 301 x 294	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	455	505	553	807	1102	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 19dB(A)
 Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
 Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
 Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
 Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-JSFPEWQNET / FSFPDGMNEU - SERIES MALDIVES							
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR12JSFPEWQNET	AR18FSFPDGMNEU	AR24FSFPDGMNEU		
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.50	5.00	6.80	
		Отопление	kW	4.00	6.00	7.80	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	42/23	40/27	44/29
	Размери	Тегло		kg	8.2	13.0	13.0
Размер (ШxВxД)			mm	820 x 285 x 215	1065 x 230 x 298	1065 x 230 x 298	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв		553	807	1102	

Предимства

- Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
- Автоматично рестартиране
- 24 часов таймер
- Функция „Спестявай умно“ – Климатик в климатика
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Smart save и други



AR12JSFPEWQNET



AR18FSFPDGMNEU
AR24FSFPDGMNEU



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-KSFHFWKNEU / T - SERIES NEW BORACAY									
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AR07KSFHFWKNEU	AR09KSFHFWKNET	AR12KSFHFWKNET	AR18KSFHFWKNEU	AR24KSFHFWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.80	
		Отопление	kW	2.20	3.30	3.50	6.00	7.70	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	38/21	38/21	42/21	42/25	44/28
	Размери	Тегло		kg	8.2	8.2	8.2	11.5	11.5
		Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 43	1065 x 298 x 43
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	450	505	553	807	1102	

Предимства

- Ниско ниво на шум - 21 dB(A)
- Автоматична смяна на режима охлаждане/отопление
- Филтър HD60 с антивирусна, антиалергенна и антибактериална функция
- Автоматично рестартиране
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ НЮ БОРАКАЙ



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-MSFH BWKNEU - SERIES NEW BORACAY						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло	AR09MSFH BWKNEU	AR12MSFH BWKNEU		
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.50	2.50	
		Отопление	kW	3.20	3.20	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	38/21	42/21
	Размери	Тегло		kg	8.2	8.2
Размер (ШxВxД)		mm	820 x 285 x 277	820 x 285 x 277		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	503	553	

Предимства

- Ниско ниво на шум - 21 dB(A)
- Автоматично управление на клапите (нагоре / надолу)
- Дисплей с индикация на вътрешната температура и режим Вкл./Иклз.
- Анти-алергенно, анти-бактериално и анти-вирусно пречистване на въздуха
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Single User mode, Dehumidification и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ФЛАГШИП



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSSF BWKNEU - SERIES 9000 - FLAGSHIP					
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR12HSSF BWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.50	
		Отопление	kW	4.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	40/16
	Размери	Тегло		kg	12
Размер (ШxВxД)		mm	936 x 264 x 270		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв.	903	

Предимства

- Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 16dB(A)
- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
- Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
- Възможност за изключване на дисплей и звук
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AR-HSFSBWKNEU/AR-HSFNBWKNEU - SERIES 5000/1-1/2-1 - DELUXE						
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО		Модел вътрешно тяло		AR18HSFSAWKNEU	AR24HSFNBWKNEU	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	5.00	6.80	
		Отопление	kW	6.00	8.00	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	
	Шум	Налягане	В/Н	dB(A)	41/25	43/26
	Размери	Тегло		kg	13.2	14.1
Размер (ШxВxД)		mm	1063 x 294 x 317	1063 x 294 x 317		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС			лв	842	1100	

Предимства

- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Изключително ниско ниво на шум - едва 19 dB(A)
- Easy Filter - който елиминира въздушно-капкови алергени
- Virus Doctor - S plasma ion технология
- Smart Wi-Fi - вграден модул за управление чрез интернет
- Функции: Good Sleep, Fast Cool, Comfort Cool, 2-Step Cooling, Natural Breeze и други



AR18HSFSAWKNEU



AR24HSFNBWKNEU



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

MH-FJEA - PREMIUM						
ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло	MH026FJEA	MH035FJEA	MH052FJEA	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление	kW	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	28/26/23	39/32/24	44/34/25
	Размери	Тегло	kg	15	15	15
Размер (ШxВxД)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв	800	890	1062	

Предимства

- Много ниски нива на шум - едва 23dB(A)
- Най-тънката подова конзола на пазара - едва 199mm
- Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
- Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени
- Горно и долно обдухване за максимален комфорт
- Възможност за управление без дистанционно от панелът на тялото
- Режим "Silent" за максимално тиха и незабележима работа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦИ И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

MH-FSEA - PREMIUM						
ЕДНОПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		MH026FSEA	MH035FSEA	
Вътрешно тяло	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.50	
		Отопление	kW	2.90	3.80	
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	9.52	
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27
	Размери	Тегло		kg	10.5	11
Размер (ШxВxД)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв		687	842	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв		344	344	
Цена за безжично/жично/люкс ДУ с ДДС		лв		82/126/228	82/126/288	



PC1NUPMA

Предимства

- Едно от най-ниските нива на шум - едва 25dB(A)
- Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет
- Най-тънката касета на пазара - едва 135mm
- Оптимизирани турбина и клапа за максимален комфорт
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра
- Мощна конденза помпа позволяваща денивелация до 750mm

PSSMA



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


AJN-NDEHA - DELUXE								
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло	AJN016NDEHA	AJN020NDEHA	AJN026NDEHA	AJN035NDEHA	AJN052NDEHA	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.60	2.00	2.60	3.50	5.20
		Отопление	kW	2.00	2.20	2.90	3.80	5.60
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	33/29/24	33/29/24	34/30/25	36/33/29
Размери	Тегло		kg	11	11	11	11	11.7
	Размер (ШxВxД)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	658	687	756	861	1006	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352	352	352	352	352	
Цена за безжично/жично/люкс ДУ с ДДС		лв	82/126/228	82/126/288	82/126/228	82/126/228	82/126/228	

Предимства

Изключително ниско ниво на шум - едва 24dB(A)
 Smart Wi-Fi - опционален модул за управление чрез интернет
 Virus Doctor - S plasma ion технология като опция
 Индикация за почистване на филтъра
 Motion Detection Sensor - опционален датчик за човешко присъствие
 Мощна кондензна помпа позволяваща денивелация от 750mm
 Възможност за настройка на мощността на вентилатора спрямо височината на тавана



PC4SUSMB



PC4SUSMF

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

NJ-LHXEA и MH-FUEA						
КАНАЛЕН КЛИМАТИК		Модел вътрешно тяло	NJ026LHXEA	NJ035LHXEA	MH052FUEA	
Вътрешно тяло	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.60	3.50	5.20
		Отопление	kW	2.90	3.80	6.00
	Тръбни възки	Тръба течна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	30/28/25	32/30/27	37/35/33
	Размери	Тегло	kg	26	26	29
Размер (ШxВxД)		mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600	900 x 260 x 480	
Цена за вътрешно тяло с ДУ с включен ДДС		лв	895	932	1062	

Предимства



- Много ниски нива на шум - едва 25 dB(A)
- Един от най-ниските канални модели - 199 мм при 026 и 035
- Индикация за почистване на филтъра на всеки 1000 часа работа
- Опционалната дренажна помпа осигурява до 750mm воден стълб
- Автоматичната настройка на външното статично налягане допринася за тихата работа



NJ026/35LHXEA



MH052FUEA



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ПОДОВА КОНЗОЛА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ


АС***MNJDKH / АС***MXADKH

ПОДОВА КОНЗОЛА		Модел вътрешно тяло				AC026MNJDKH/EU	AC035MNJDKH/EU	AC052MNJDKH/EU
		Модел външно тяло				AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU
Система	Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW		0.98/2.60/3.40	1.15/3.50/3.90	1.90/5.00/5.50	
		Отопление	kW		0.95/3.50/4.20	1.05/4.00/4.40	1.50/5.60/6.50	
		Отопление при -15°C	kW		3.05	3.48	4.87	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER		3.71	3.21	2.86	
		Номинал отопление	COP		3.50	3.31	3.24	
		Отопление при -15°C	COP		2.03	1.91	1.87	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.10 (A++)	5.90 (A+)		
			SCOP (Клас)	4.60 (A++)	4.30 (A+)	3.80 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm		6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm		9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина	m		20	20	30	
		Макс. Денивелация	m		15	15	20	
	Захранване и комуникация	Захранващ кабел	mm ²		-	-	-	
		Комуникационен кабел	mm ²		0.75	0.75	0.75	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане	В/С/Н	dB(A)	36.0 / 31.0 / 23.0	38.0 / 34.0 / 24.0	43.0 / 39.0 / 25.0	
	Размери	Тегло		kg	16.00	16.00	16.20	
		Размер (ШxВxД)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип		-	BLDC Rotary	BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0	
		Тегло		kg	32.80	32.80	43.80	
	Размери	Размер (ШxВxД)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	
		Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление			°C	-20~24	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв.		-	-	-		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		-	-	-		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		1916	2216	3116		

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Управление без дистанционно от панела на вътрешното тяло
 Режим "Silent" за максимално ниско ниво на шум
 Virus Doctor система за активно филтриране
 Тиха и надеждна работа
 Автоматичен рестарт
 Възможност за подаване на пресен въздух
 BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторен BLDC компресор (за модел 052)



AC026/035/052MXADKH



AC026/035MNJDKH




AC052MNJDKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

АС***MNADKH/EU				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ	
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AC026MNADKH/EU	AC035MNADKH/EU	
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.10/2.60/3.40	1.20/3.50/3.90
		Отопление	kW	1.00/3.30/4.00	1.10/4.00/4.70
		Отопление при -15°C	kW	2.87	3.48
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.51	3.18
		Номинал отопление	COP	3.30	2.50
		Отопление при -15°C	COP	1.91	1.45
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.40 (A++)	6.30 (A++)
	Тръбни връзки		SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
		Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Φ, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина	m	20	20
Макс. Денивелация		m	15	15	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36/30/24/18	38/32/26/20
	Размери	Тегло	kg	7.60	7.60
		Размер (ШxВxД)	mm	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ
Външно тяло	Захранване		Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46/47	48/48
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	581	644
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1376	1535
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1957	2179



Аксесоари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

- Голяма турбина, която намалява значително нивото на шум - едва 18 dB(A)
- Ексклузивен триъгълен дизайн за охлаждане на въздуха с 38% по-бързо
- Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
- Дълъг въздушен поток и голям дебит - подходящ за големи помещения
- Индикация за почистване на филтъра и стаината температура
- HD Филтър - ново поколение премахва най-често срещаните вредни вещества
- Easy Filter - лесно обслужваем филтър, който елиминира въздушно-капкови алергени

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СТЕНЕН

СЕРИЯ ДЕЛУКС





Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


АС***MNADKH/EU				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ		
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AC052MNADKH/EU	AC071MNADKH/EU		
	Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU		
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.90/5.00/5.60	2.20/7.10 / 8.00	
		Отопление	kW	1.50/6.00/6.25	1.90/8.00/9.00	
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.27	2.82	
		Номинал отопление	COP	3.16	3.14	
		Отопление при -15°C	COP	1.83	1.81	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.30 (A++)	
			SCOP (Клас)	3.80 (A)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Φ, mm	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Φ, mm	12.70	15.88		
Макс. Дължина		m	30	50		
Макс. Денивелация		m	20	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42/37/32/25	43/39/35/30	
	Размери	Тегло	kg	10.8	14.4	
		Размер (ШxВxД)	mm	896 x 261 x 261	1065 x 301 x 294	
	Модул за управление чрез Wi-Fi	-	НЕ	НЕ		
Външно тяло	Захранване	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50		
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51
		Тегло		kg	43.8	53.00
	Размери	Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	808	933		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1802	2084		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2610	3017		

Виж аксесоарите на стр.16

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



AC071MXADKH/EU



AC026MXADKH/EU
AC035MXADKH/EU
AC052MXADKH/EU

СТЕНЕН

СЕРИЯ ДЕЛУКС



Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

AC***MNTDEN/EU				МОНОФАЗЕН МОДЕЛ		
ВИСОКОСТЕННО ТЯЛО	Модел вътрешно тяло		AC100MNTDEN/EU	AC100MNTDEN/EU		
	Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC100MXADNH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.0/9.5/11.0	3.0/9.5/11.0	
		Отопление	kW	2.2/10.8/15.5	2.2/10.8/15.5	
		Отопление при -10°C	kW	-	-	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.50	2.50	
		Номинал отопление	COP	2.88	2.88	
		Отопление при -10°C	COP	-	-	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.80 (A+)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	50	
Макс. Денивелация		m	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	49/46/43/37	49/46/43/37	
	Размери	Тегло	kg	18.50	18.50	
		Размер (ШxВxД)	mm	1280 x 345 x 253	1280 x 345 x 253	
	Модул за управление чрез Wi-Fi		-	НЕ	НЕ	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	BLDC	BLDC	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52/54	52/54
		Тегло		kg	72.00	72.00
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330
Температурен диапазон		Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	
	Отопление	°C	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	1390	1390	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	3157	3319	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	4547	4709	



AC100MXADKH/EU
AC100MXADNH/EU



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Сензор, Закл., Седм. Таймер и др.
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп.
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства
 Virus Doctor - S plasma ion технология за елиминиране на до 99% вируси и бактерии
 Технология Smart Inverter за бързо достигане и поддържане на желаната температура
 Антикорозионна защита на външното тяло
 Функции: „Good Sleep“, „Изушаване“, Тих режим, Турбо режим, 24 часов таймер, Автоматично рестартиране и др.

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ РАС ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MN1DKH / АС***MXADKH

СЛИМ ЕДНОПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC026MN1DKH/EU	AC035MN1DKH/EU	
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.96/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10
		Отопление	kW	0.96/3.30/4.40	1.00/4.00/5.00
		Отопление при -15°C	kW	2.90	3.50
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.61	3.21
		Номинал отопление	COP	3.44	2.88
		Отопление при -15°C	COP	2.01	1.67
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52
		Макс. Дължина	m	20	20
Макс. Денивелация		m	15	15	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	30.0 / 27.0 / 23.0	33.0 / 30.0 / 26.0
	Размери	Тегло	kg	9.50	9.50
		Размер (ШxВxД)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло	kg	32.80	32.80
		Размер (ШxДxВ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	889	929	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	345	345	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1376	1535	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2610	2809	

Аксессуары

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Горните, вкл. Таймер, Тъчскрийн, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC1NWSMAN	345	Декоративен панел
Панел	PC1NUSMAN	345	Стандартен декоративен панел
Панел	PC1NUPMAN	345	Декоративен панел Z-Slide
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Изключително тънко вътрешно тяло - едва 135 mm

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА ИЛИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

360 КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC071MN4PKH/EU	AC090MN4PKH/EU	AC100MN4PKH/EU	AC120MN4PKH/EU	AC140MN4PKH/EU	
		Модел външно тяло		AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	6.96	8.70	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.85	3.19	2.94	2.55	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.33	3.77	3.56	3.25	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	1.93	2.18	2.06	1.88	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.80 (A++)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.10 (A+)	4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30		
Вътрешно тяло		Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	36.0 / 33.0 / 29.0	43.0 / 38.0 / 33.0	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло	kg	18.00	23.50	23.50	23.50	25.50	
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	52.0 / 53.0	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg		20.20	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		947 x 281 x 947	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C		-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.		364	364	364	364	364	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		5439	6293	6650	7298	7622	

Виж аксесоарите на стр. 21

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.



360 ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

				ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ		
				АС***MN4РKH / АС***MXADNH		
360 КАСЕТА	Модел вътрешно тяло			АС100MN4РKH/EU	АС120MN4РKH/EU	АС140MN4РKH/EU
	Модел външно тяло			АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.55	3.01
		Номинал отопление	COP	3.56	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.06	1.88	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.7 (A+)	3.00 (A)
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	50	50	75
Макс. Денивелация		m	30	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	44.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0
	Размери	Тегло	kg	23.50	23.50	25.50
		Размер (ШxВxД)	mm	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-10~24	-10~24	-10~24
Цена за декоративен панел с включен ДДС			лв.	364	364	364
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	6860	7528	7783

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Безжично ДУ	AR-KH00E	74	Горните, вкл. Сън, Quick Smart функции и други
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Панел	PC4NUDMAN	364	Квадратен декоративен панел
Панел	PC4NBDMAN	364	Квадратен декоративен панел - черен
Панел	PC4NUNMAN	364	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж
Панел	PC4NBNMAN	364	Кръгъл декоративен панел за открит монтаж - черен
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Увеличена скорост на охлаждане и отопление на помещението с 34%

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Дизайн без наличие на клапи за плавно разпространяване на 25% повече въздушна по-голямо разстояние

Иновативен бустер вентилатор за хоризонтално разпределение на въздуха на 360 градуса, така че температурата да е една и съща във всеки ъгъл на помещението


Двойнороторни BLDC компресори



AC071MXADKH



AC0090/100/120MXADKH



AC00140MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MNNDKH / АС***MXADKH

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC026MNNDKH/EU	AC035MNNDKH/EU	AC052MNNDKH/EU	
		Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/2.60/3.40	1.00/3.50/4.00	1.30/5.00/5.90	
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.10	1.00/4.00/4.80	1.30/5.50/7.50	
		Отопление при -15°C	kW	2.96	3.48	4.79	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.56	3.21	3.27	
		Номинал отопление	COP	3.82	3.92	3.62	
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.93	2.10	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.80 (A++)	6.50 (A++)	
	SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.30 (A+)	4.10 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	
		Макс. Дължина	m	20	20	30	
Макс. Денивелация		m	15	15	20		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	31.0 / 28.0 / 25.0	34.0 / 30.0 / 25.0	39.0 / 34.0 / 29.0	
	Размери	Тегло	kg	11.40	11.40	11.60	
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Single BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	46.0 / 47.0	48.0 / 48.0	48.0 / 48.0
		Тегло	kg		32.80	32.80	43.80
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
		Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
Отопление			°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	561	656	774		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	315	315	315		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1376	1535	1802		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2252	2506	2891		

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4SUSMAN	315	Waffle декоративен панел
Панел	PC4SUSMEN	315	Modern декоративен панел
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вградена дренажна помпа за източване с високо повдигане - 750 мм
 Регулиране на скоростта на вентилатора спрямо височината на тавана
 Равномерно разпределение на свеж въздух достига до цялото помещение
 Автоматично завъртане на клапите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Автоматично завъртане на клапите



PC4SUSMAN



PC4SUSMEN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА




СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		АС***MNNDKH / АС***MXADKH				
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		АС060MNNDKH/EU	АС071MNNDKH/EU		
	Модел външно тяло		АС060MXADKH/EU	АС071MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.80/5.80/6.50	2.20/6.80/8.00	
		Отопление	kW	1.60/7.00/9.00	1.90/7.50/9.00	
		Отопление при -15°C	kW	6.09	6.53	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.70	2.50	
		Номинал отопление	COP	3.02	2.68	
		Отопление при -15°C	COP	1.75	1.55	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.20 (A++)	6.00 (A++)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	12.70	15.88		
Макс. Дължина		m	30	50		
Макс. Денивелация		m	20	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41.0 / 37.0 / 32.0	42.0 / 39.0 / 36.0	
	Размери	Тегло	kg	11.60	11.80	
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 49.0	49.0 / 51.0
		Тегло	kg	43.80	53.00	
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
Отопление	°C		-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	852	966		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв.	315	315		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	2084	2339		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3251	3620		



AC026/35FCADEN



AC052/060FCADEN



AC071FCADEN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА


СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
AC-FBNDEN / AC-FCADEN					
МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА	Модел вътрешно тяло		AC060FBNDEN/EU		
	Модел външно тяло		AC060FCADEN/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.80/5.80/6.50	
		Отопление	kW	1.60/7.00/9.00	
		Отопление при -10°C	kW	6.02	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.20	
		Номинал отопление	COP	3.21	
		Отопление при -10°C	COP	2.13	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	SEER 6.20 (A++)	
	SCOP (Клас)		SCOP 3.80 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88		
Макс. Дължина		m	50(55)		
Макс. Денивелация		m	30.0(30.0)		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41.0 / 38.0 / 35.0	
	Размери	Тегло	kg	12.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	575 x 250 x 575	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	49.0 / 50.0
		Тегло	kg	55.00	
	Размери	Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 798 x 310	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~46
Отопление	°C		-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	852		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	352		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	2089		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	3293		



Акcesoари			
Тип	Модел	Цена с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и др.
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Темп., Таймер
Панел	PC4SUSMB	352	Декоративен панел Waffle
Панел	PC4SUSMF	352	Декоративен панел Modern
Интерфейс	MIM-H03	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства	
Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух	
Изключително висока надежност и широк температурен диапазон	
Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа	
BLDC двигатели на вентилаторите	

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ				
		AC***MN4DKH / AC***MXADKH				
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло	AC052MN4DKH/EU	AC071MN4DKH/EU	AC090MN4DKH/EU	
		Модел външно тяло	AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.00/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/10.00
		Отопление	kW	1.00/6.00/7.00	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96	8.70
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.47	2.81	3.01
		Номинал отопление	COP	4.03	3.33	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.33	1.93	2.15
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.90 (A++)	6.20 (A++)	5.60 (A+)
	SCOP (Клас)		4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.80 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88
		Макс. Дължина	m	30	50	50
Макс. Денивелация		m	20	30	30	
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	33.0 / 33.0 / 29.0	36.0 / 33.0 / 29.0	40.0 / 36.0 / 32.0
	Размери	Тегло	kg	15.50	15.00	16.00
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0	51.0 / 52.0
	Размери	Тегло	kg	43.80	53.00	72.00
		Размер (ШxДxВ)	mm	880 x 630 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Отопление	°C	-10~24	-10~24	-10~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1074	1107	1135	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	340	340	340	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	1802	2339	2941	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	3216	3786	4416	

Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Панел	PC4NUSKAN	340	Декоративен панел Waffle - бял
Панел	PC4NBSKAN	352	Декоративен панел Waffle - черен
Панел	PC4NUSKEN	340	Декоративен панел Modern - бял
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Възможност за управление по интернет чрез MIM-H02 на стойност 192 лв.

Вътрешното тяло има възможност за подаване на пресен въздух

Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон

Възможност за индивидуална настройка на всяка клапа

BLDC двигатели на вентилаторите

Двойнороторни BLDC компресори

Вградена дренажна помпа



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG CA С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MN4DKH / AC***MXADKH

ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		AC100MN4DKH/EU	AC120MN4DKH/EU	AC140MN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	75	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0	
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
		Тегло			kg	72.00	77.00
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
		Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	1181	1308	1385		
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв	340	340	340		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв	3157	3481	3571		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв	4678	5129	5296		



AC052FCADKH



AC071FCADKH



AC090FCADKH/100FCADKH/AC100FCADGH



RC125DHXEB/140DHXEB/140DHXGA

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ							
АС***MN4DKH / АС***MXADNH							
ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА		Модел вътрешно тяло		АС100MN4DKH/EU	АС120MN4DKH/EU	АС140MN4DKH/EU	
		Модел външно тяло		АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.50/13.00/15.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.21	2.55	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.61	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.09	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.80 (A++)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.30 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	75	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	43.0 / 39.0 / 33.0	45.0 / 40.0 / 35.0	45.0 / 41.0 / 37.0	
	Размери	Тегло	kg	18.00	18.00	20.00	
		Размер (ШxВxД)	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	
	Компресор	Тип		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	52.0 / 54.0
		Тегло	kg		72.00	77.00	97.00
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
		Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв		1181	1308	1385	
Цена за декоративен панел с включен ДДС		лв		352	352	352	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв		3319	3654	3749	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв		4852	5314	5486	



PC4NUSKAN



MWR-SH00N



MWR-WE10N/WE11N



PC4NBSKAN



PC4NUSKEN



MWR-EH00

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

ТАВАНЕН КЛИМАТИК		AC***MNC DKH / AC***MXADKH		AC100MNC DKH/EU	AC120MNC DKH/EU	AC140MNC DKH/EU	
		Модел вътрешно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
		Модел външно тяло		AC100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
	SCOP (Клас)		4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	15.88	15.88	15.88	
		Макс. Дължина	m	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42.0 / 38.0 / 34.0	44.0 / 41.0 / 37.0	46.0 / 42.0 / 38.0	
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40	
		Размер (ШxВxД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
		Тегло	kg		70.00	77.00	87.00
	Размери	Размер (ШxДxВ)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление	°C		-20~24	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		2184	2418	2644	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		3164	3474	3573	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		5348	5892	6217	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Тъчскрийн, Горните, вкл. Таймер, Аларма за филтър и други
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Покриването на по-голяма площ чрез изпращането на въздух на 15 м разстояние
 Възможност за инсталиране на различни места с разлика във височината до 15 метра
 Движение на клапата между 4 и 45 градуса за достигане до всяко място на помещението
 Дигитален инвертор за подържане на желаната температура, без често включване и изключване
 Двойнороторни BLDC компресори
 Възможност за поставяне Virus doctor система



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАНЕН КЛИМАТИК

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

ТАВАНЕН КЛИМАТИК		АС***MNC DKH / АС***MXADNH		АС100MNC DKH/EU	АС120MNC DKH/EU	АС140MNC DKH/EU	
		Модел външно тяло		АС100MXADNH/EU	АС120MXADNH/EU	АС140MXADNH/EU	
Система	Режим на работа	-		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/10.00/12.00	3.50/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50	
		Отопление	kW	2.20/11.20/15.50	3.80/13.00/16.50	3.50/15.50/18.00	
		Отопление при -15°C	kW	9.74	11.31	13.49	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.94	2.61	3.01	
		Номинал отопление	COP	3.50	3.42	3.41	
		Отопление при -15°C	COP	2.02	1.98	1.98	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.80 (A+)	5.70 (A+)	3.00 (A)	
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	3.40 (A)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88		
Макс. Дължина		m	50	50	75		
Макс. Денивелация		m	30	30	30		
Вътрешно тяло	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	42.0 / 38.0 / 34.0	44.0 / 41.0 / 37.0	46.0 / 42.0 / 38.0	
	Размери	Тегло	kg	41.40	41.40	41.40	
		Размер (ШxВxД)	mm	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz		3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип		-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	52.0 / 54.0	54.0 / 56.0	53.0 / 54.0
	Размери	Тегло	kg		70.00	77.00	87.00
		Размер (ШxДxВ)	mm		940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C		-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C		-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		2184	2418	2644	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.		3319	3664	3754	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.		5503	6082	6398	



АС100/140MXADKH/DNH



АС140MXADKH/DNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

НИСКОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

AC***MNLDKH / AC***MXADKH

НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC026MNLDKH/EU	AC035MNLDKH/EU	AC052MNLDKH/EU	AC071MNLDKH/EU		
	Модел външно тяло		AC026MXADKH/EU	AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU		
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА		
	Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/2.60/3.50	1.00/3.50/4.10	1.20/5.00/6.00	2.20/7.10/8.00	
		Отопление	kW	0.98/3.30/4.30	1.00/4.00/5.00	1.10/6.00/7.20	1.90/8.00/9.00	
		Отопление при -15°C	kW	2.96	3.48	5.22	6.96	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.42	2.92	2.87	3.05	
		Номинал отопление	COP	3.79	3.28	3.53	3.52	
		Отопление при -15°C	COP	2.19	1.90	2.04	2.04	
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.10 (A++)	5.90 (A+)	6.10 (A++)	5.90 (A+)
			SCOP (Клас)		4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.90 (A)
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Тръба газова фаза	Ф, mm	9.52	9.52	12.70	15.88	
		Макс. Дължина	m	20	20	30	50	
		Макс. Денивелация	m	15	15	20	30	
	Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	443-540	450-569	571-810	600-1140
			Вн статично налягане	Pa	0-39	0-39	0-39	0-39
Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	32.0/29.0/26.0	33.0/30.0/27.0	33.0/30.0/27.0	37.0/32.0/27.0	
		Тегло	kg	19.40	19.40	23.40	23.40	
Външно тяло	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	700 x 199 x 600	700 x 199 x 600	1100 x 200 x 450	1100 x 200 x 450	
	Захранване	Ф, #, V, Hz		1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50Hz	1,220~240V, 50Hz	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	46.0/47.0	48.0/48.0	48.0/48.0	49.0/51.0	
		Тегло	kg	32.80	32.80	43.80	53.00	
	Размери	Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
		Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление	°C		-20~24	-20~24	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	861	894	935	991		
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1376	1535	1802	2339		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2237	2429	2737	3330		

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв.	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	164	Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 052/071)
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешно тяло (за 052/071)
Дрен. Помпа	MDP-E075SEE3D	176	Дренажна помпа за монтаж във вътрешно тяло (за 026/035)
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Вътрешното тяло е с височина едва 199 mm или 200 mm

Двойнороторни BLDC компресори

BLDC двигатели на вентилаторите



AC026/035MXADKH



AC052MXADKH



AC071MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

АС***MNMDKH / АС***MXADKH

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC035MNMDKH/EU	AC052MNMDKH/EU	AC060MNMDKH/EU		
	Модел външно тяло		AC035MXADKH/EU	AC052MXADKH/EU	AC060MXADKH/EU		
Система	Режим на работа		-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.20/3.50/3.90	1.20/5.00/6.00	1.20/5.80/7.00	
		Отопление	kW	1.10/4.00/4.70	1.10/6.00/7.20	1.50/7.00/8.50	
		Отопление при -15°C	kW	3.48	5.22	6.09	
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане		EER	3.33	3.21	2.97
		Номинал отопление		COP	3.33	3.80	3.59
		Отопление при -15°C		COP	1.93	2.20	2.07
		Сезонна ефективност		SEER (Клас)	6.30 (A++)	6.20 (A++)	6.10 (A++)
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.10 (A+)	4.00 (A+)	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза		Ф, mm	6.35	6.35	6.35
		Тръба газова фаза		Ф, mm	9.52	12.70	12.70
		Макс. Дължина		m	20	30	30
Макс. Денивелация		m	15	20	20		
Вътрешно тяло	Вентилатор		Дебит на въздух	m ³ /h	480-624	570-870	660-1020
			Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147
	Шум		Налягане В/С/Н	dB(A)	28.0/25.0/22.0	29.0/26.0/23.0	30.0/27.0/24.0
Размери	Тегло		kg	25.80	25.80	25.80	
	Размер (ШxВxD)		mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор		Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	
	Шум		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0/48.0	48.0/48.0	49.0/49.0
	Размери		Тегло	kg	32.80	43.80	43.80
			Размер (ШxВxD)	mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
Температурен диапазон	Охлаждане		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
	Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	882	922	959	
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	1535	1802	2084	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	2417	2724	3043	

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Дрен. Помпа	MDP-G075SQ	164	Дренажна помпа за монтаж във вътрешното тяло
Дрен. Помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
 Зонов контролер за управление на до 8 зони с различен температурен статут
 BLDC двигатели на вентилаторите
 Двойнороторни BLDC компресори
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон



MWR SH00N



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран носител и сервиз за Samsung System Air Conditioner


		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ						
		АС***MNMDKH / АС***MXADKH						
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC071MNMDKH/EU	AC090MNMDKH/EU	AC0100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU	
	Модел външно тяло		AC071MXADKH/EU	AC090MXADKH/EU	AC0100MXADKH/EU	AC120MXADKH/EU	AC140MXADKH/EU	
Система	Режим на работа		ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	2.20/7.10/8.00	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	1.90/8.00/9.00	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	6.96	5.22	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.30	3.10	2.86	2.73	3.01
		Номинал отопление	COP	3.64	3.64	3.39	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.10	2.10	1.96	2.46	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
	SCOP (Клас)		4.0. (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40	
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6,35	9.52	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	50	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	960-1320	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	30.0/27.0/24.0	34.0/32.0/30.0	38.0/35.0/32.0	37.0/34.0/30.0	37.0/34.0/30.0
		Тегло	kg	25.80	33.40	33.40	38.60	38.60
Външно тяло	Захранване	Размер (ШxВxД)	mm	850 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700
		Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	49.0/51.0	52.0/53.0	52.0/54.0	54.0/56.0	53.0/54.0
	Размери	Тегло	kg	53.00	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxВxД)	mm	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1008	1111	1184	1278	1345	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	2339	2941	3157	3481	3571	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	3347	4502	4341	4579	4916	



AC026/035MXADKH



AC052/060MXADKH



AC071MXADKH



AC090/100/120MXADKH-DNH



AC140MXADKHDNH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ



СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ					
		AC***MNMDKH / AC***MXADNH					
СРЕДНОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло	AC090MNMDKH/EU	AC100MNMDKH/EU	AC120MNMDKH/EU	AC140MNMDKH/EU		
	Модел външно тяло	AC090MXADNH/EU	AC100MXADNH/EU	AC120MXADNH/EU	AC140MXADNH/EU		
Система	Режим на работа	-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	
	Капацитет	Охлаждане	kW	3.00/9.00/11.30	3.00/10.00/12.00	3.00/12.00/13.50	3.50/13.40/15.50
		Отопление	kW	2.20/10.00/13.90	2.20/11.20/15.50	2.50/13.00/17.00	3.50/15.50/18.00
		Отопление при -15°C	kW	5.22	9.74	11.31	13.49
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.86	2.73	3.01
		Номинал отопление	COP	3.64	3.39	3.25	3.41
		Отопление при -15°C	COP	2.10	1.96	2.46	1.98
		Сезонна ефективност	SEER (Клас)	5.90 (A+)	5.80 (A+)	5.60 (A+)	3.00
			SCOP (Клас)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.40
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52	9.52
Тръба газова фаза		Ф, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	
Макс. Дължина		m	50	50	50	75	
Макс. Денивелация		m	30	30	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	1320-1740	1320-1920	1500-2280	1500-2520
		Вн статично налягане	Pa	0-147	0-147	0-147	0-147
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	34.0/32.0/30.0	38.0/35.0/32.0	37.0/34.0/30.0	37.0/34.0/30.0
		Тегло	kg	33.40	33.40	38.60	38.60
	Размер (ШxВxД)	mm	1200 x 250 x 700	1200 x 250 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	3,280~415V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	52.0/53.0	52.0/54.0	54.0/56.0	53.0/54.0
	Размери	Тегло	kg	72.00	72.00	77.00	87.00
		Размер (ШxВxД)	mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1210 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	1111	1184	1278	1345	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	3094	3319	3654	3749	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	4205	4503	4932	5094	



*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

СРЕДНОНАПОРЕН SLIM КАНАЛ

СЕРИЯ СТАНДАРД

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗЕН МОДЕЛ

AC***MNMSEH / AC***MXASEH

НИСКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		AC052MNMSEH/EU	AC071MNMSEH/EU	AC100MNMSEH/EU	AC120MNMSEH/EU	
	Модел външно тяло		AC052MXASEH/EU	AC071MXASEH/EU	AC100MXASEH/EU	AC120MXASEH/EU	
Режим на работа			-	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА	ТЕРМОПОМПА
Капацитет	Охлаждане	kW	0.95/5.00/6.00	1.75/6.80/8.00	2.00/9.50/12.00	2.90/12.00/14.00	
	Отопление	kW	0.66/5.50/6.60	1.20/7.50/9.00	2.00/10.80/12.00	2.75/13.00/17.00	
	Отопление при -15°C	kW	4.80	6.50	9.40	10.30	
Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	2.69	2.96	2.97	2.73	
	Номинал отопление	COP	3.35	3.19	3.38	3.47	
	Отопление при -15°C	COP	1.95	1.84	1.95	1.90	
	Сезонна ефективност	SEER (Клас)		6.10 (A++)	5.90 (A+)	6.10 (A++)	5.90 (A+)
SCOP (Клас)			4.00 (A+)	4.00 (A+)	3.90 (A)	3.90 (A)	
Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35	9.52	9.52	
	Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88	15.88	15.88	
	Макс. Дължина	m	30	50	50	50	
	Макс. Денивелация	m	20	30	30	30	
Вътрешно тяло	Вентилатор	Дебит на въздух	m ³ /h	810/853.2/900	810/946.8/1080	810/946.8/1080	1199/1469/1739
		Вн статично налягане	Pa	29.4/29.4/147.1	29.4/29.4/147.1	39.2/39.2/147.1	51.0/29/147.1
	Шум	Налягане	dB(A)	32.0/29.0/26.0	33.0/30.0/27.0	33.0/30.0/27.0	37.0/32.0/27.0
		Тегло	kg	30.00	30.00	33.00	47.80
Размери	Размер (ШxВxД)	mm	1150 x 260 x 480	1150 x 260 x 480	1150 x 320 x 480	1200 x 360 x 650	
	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V,50Hz	1,220~240V,50Hz	
Външно тяло	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48/48	49/51	52/54
	Размери	Тегло	kg	37.50	53.00	69.20	77.00
		Размер (ШxВxД)	mm	790 x 548 x 285	880 x 798 x 310	880 x 967 x 320	940 x 998 x 330
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.		831	910	1068	1153	
Цена за външно тяло с включен ДДС	лв.		1573	2042	2758	3043	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.		2404	2952	3826	4196	

Аксесоари

Тип	Модел	Цена лв.	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH10N	197	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и отстрани

Вътрешното тяло е с височина едва 199 мм или 200 мм

BLDC двигатели на вентилаторите



AC052MXADKH



AC071MXADKH



AC100/120MXASEH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ								
АС***КННРКН / АС***КХАРНН И АС***ЈННРКН / АС***ЈХАРНН								
ВИСОКОНАПОРЕН КАНАЛ	Модел вътрешно тяло		АС200КННРКН/EU	АС250КННРКН/EU	АС180ЈННРКН/EU			
	Модел външно тяло		АС200КХАРНН/EU	АС250КХАРНН/EU	АС180ЈХАРНН/EU			
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа		
	Капацитет	Охлаждане	kW	7.50/20.00/23.00	9.00/25.00/28.50	6.00/18.00/20.00		
		Отопление	kW	8.50/23.00/25.00	10.00/27.00/32.00	4.80/20.00/22.50		
		Отопление при -10°C	kW	21.40	23.90	18.80		
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.10	2.61	3.30		
		Номинал отопление	COP	3.45	3.24	3.61		
		Отопление при -10°C	COP	2.71	2.49	2.34		
		Клас на ефективност	(Клас)	(A)	(A)	(A)		
	Тръбни връзки	Тръба тезна фаза	Ф, mm	9.52	9.52	9.52		
		Тръба газова фаза	Ф, mm	19.05	22.22	19.05		
		Макс. Дължина	m	75	75	75		
		Макс. Денивелация	m	30	30	30		
Вътрешно тяло		Вентилатор		Дебит на въздух	m ³ /h	2880-4320	3000-4260	3000-4260
			Вн статично налягане	Pa	49-196	49-196	49-196	
	Шум		Налягане	В/С/Н	dB(A)	44.0 / 40.0 / 36.0	47.0 / 42.0 / 37.0	43.0 / 39.0 / 35.0
	Размери		Тегло	kg	82.5	82.5	82.5	
		Размер (ШxВxД)	mm	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910		
Външно тяло	Захранване		Ф, #, V, Hz	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50	3,4,380-415,50		
	Компресор		Тип	-	BLDC Scroll	BLDC Scroll	Twin BLDC Rotary	
	Шум		Налягане	Охл./Отопл.	dB(A)	58.0 / 60.0	59.0 / 61.0	55.0 / 57.0
	Размери		Тегло	kg	154.00	154.00	107.50	
			Размер (ШxВxД)	mm	940 x 1630 x 460	940 x 1630 x 460	940 x 1420 x 330	
	Температурен диапазон		Охлаждане	°C	-20~50	-20~50	-15~50	
		Отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24		
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	3536	4066	3372		
Цена за външно тяло с включен ДДС			лв.	6639	7630	5361		
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС			лв.	10175	11696	8733		


Акcesoари			
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-SH00N	102	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	228	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Зонов к-р	MWR-ZS00N	899	За управление на до 8 темп. зони (Контролер + Тъч ДУ)
Зонов к-р	MWR-ZS10N	499	Тъчскрийн ДУ за всяка от зоните (Незадължително)
Дренажна помпа	MDP-G075SP	164	Дренажна помпа за монтаж извън вътрешното тяло
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства


Високоэффективен BLDC Scroll компресор
 Вътрешното тяло може да се разглоби на две части за по-лесен монтаж
 Вътрешното тяло може да бъде обслужвано отдолу, отгоре и от страни
 Изключително висока надеждност и широк температурен диапазон
 Virus Doctor система за активно филтриране - опционално




AC180JNHPKH/EU



AC200/250KNHPKH/EU



AC180JXHPNH/EU



AC200KNHPKH/EU
AC250KXHPNH/EU

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

ТАВАННО-ПОДОВ

СЕРИЯ ДЕЛУКС

SAMSUNG

КЛИМАМАРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

		МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ			
		АС***MNCDKH / АС***MXADKH			
ТАВАННО-ПОДОВ		Модел вътрешно тяло		AC052MNCDKH/EU	AC071MNCDKH/EU
		Модел външно тяло		AC052MXADKH/EU	AC071MXADKH/EU
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа
	Капацитет	Охлаждане	kW	1.70/5.00/5.60	2.20/7.10/8.00
		Отопление	kW	1.70/6.00/7.70	1.90/8.00/9.00
		Отопление при -15°C	kW	5.22	6.96
	Енергийна Ефективност	Номинал охлаждане	EER	3.05	2.42
		Номинал отопление	COP	3.37	2.74
		Отопление при -15°C	COP	1.95	1.59
	Тръбни връзки	Сезонна ефективност	SEER (Клас)	6.10 (A++)	5.60 (A+)
			SCOP (Клас)	3.90 (A)	3.90 (A)
		Тръба тезна фаза	Ф, mm	6.35	6.35
		Тръба газова фаза	Ф, mm	12.70	15.88
	Захранване и комуникация	Макс. Дължина	m	30	50
		Макс. Денивелация	m	20	30
		Захранващ кабел	mm ²	-	-
Вътрешно тяло	Комуникационен кабел	mm ²	0.75	0.75	
	Шум	Налягане В/С/Н	dB(A)	41.0 / 39.0 / 36.0	46.0 / 44.0 / 42.0
	Размери	Тегло	kg	20.00	20.00
Размер (ШxВxД)		mm	1000 x 200 x 650	1000 x 200 x 650	
Външно тяло	Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
	Компресор	Тип	-	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
		Шум	Налягане Охл./Отопл.	dB(A)	48.0 / 48.0
	Размери	Тегло	kg	43.80	53.00
		Размер (ШxВxД)	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
	Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15~50	-15~50
Отопление		°C	-20~24	-20~24	
Цена за вътрешно тяло с включен ДДС		лв.	904	956	
Цена за външно тяло с включен ДДС		лв.	1802	2339	
Цена за система БЕЗ ДУ с включен ДДС		лв.	2706	3295	

Акcesoари			Описание и функционалност
Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	
Безжично ДУ	MR-EH00	83	Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Горните вкл. Темп. Сензор, Закл., Седмичен Таймер и други
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните вкл. Въздушна струя, Аларма филтър и други
Интерфейс	MIM-H03N	250	Интерфейс модул за управление през wi-fi

Предимства

- Anti-Virus филтър за пречистване на въздуха
- Възможност за подов и таванен монтаж
- Възможност за подаване на пресен въздух
- BLDC двигатели на вентилаторите
- Двойнороторни BLDC компресори
- Тиха и надеждна работа
- Автоматичен рестарт



AC052MXADKH



AC071MXADKH

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦАИ 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

РЕКУПЕРАТОР

СЕРИЯ СТАНДАРТ

SAMSUNG

КЛИМА  АРКЕТ

Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗЕН МОДЕЛ

АН***JSKLN					
РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло		AN026JSKLN/EU	AN035JSKLN/EU	AN050JSKLN/EU
Режим на работа	-	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W		45/80/115	50/80/115	65/120/175
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	180/250/160	365/350/350	360/500/500
	Външно статично налягане	Pa	56/65/100	83/100/150	85/100/165
Ефективност на температурния обмен	%		70/70/74	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50	55/50/50	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70	76/70/70	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz		1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Рамери	Тегло	kg	32.50	53.50	53.50
	Размер (ШxДxВ)	mm	600 x 350 x 660	1012 x 270 x 1000	1012 x 270 x 1000
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.		1938	2316	2626

Акcesoари

Тип	Модел	Цена лв. с ДДС	Описание и функционалност
Жично ДУ	MWR-VH12	102	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Байпас, Тих режим и др.
Жично ДУ	MWR-WE10N	229	Вкл./Изкл., Режим, Вентилатор, Темп., Въздушна струя и др.
Жично ДУ	MWR-WE11N	229	Горните, вкл. Темп. сензор, Седмичен таймер, Клапи и др.
Датчик	MOS-C1	271	CO2 датчик

Предимства

Топлообменник от диамантен тип за оптимизиране на въздушния поток и намаление на разходите
 Работа до -15°C без допълнително подгряване
 Инверторни BLDC двигатели на вентилаторите
 Ефективен топлообмен 70%
 Нов комуникационен протокол



AN026JSKLN



AN035/050/080/100JSKLN

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.

РЕКУПЕРАТОР


СЕРИЯ СТАНДАРТ




Оторизиран вносител и сервиз за Samsung System Air Conditioner

МОНОФАЗЕН МОДЕЛ

AN***JSKLN			
РЕКУПЕРАТОР	Модел вътрешно тяло	AN080JSKLN/EU	AN100JSKLN/EU
Режим на работа	-	ТОПЛООБМЕННИК	ТОПЛООБМЕННИК
Консумирана мощност	W	125/230/330	155/280/450
Вентилатор	Дебит на въздушния поток	CMH	560/800/800
	Външно статично налягане	Pa	80/90/155
Ефективност на температурния обмен	%	70/70/74	70/70/74
Ефективност на енталпийния обмен	Охлаждане	%	55/50/50
	Отопление	%	76/70/70
Захранване	Ф, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Рамери	Тегло	kg	67.00
	Размер (ШxДxВ)	mm	1220 x 340 x 1135
Цена за вътрешно тяло БЕЗ ДУ с включен ДДС	лв.	3594	4226



SAMSUNG



SAMSUNG CONVENTIONAL

*ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SAMSUNG СА С ПЪЛНА ЗАВОДСКА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА И 60 МЕСЕЦА НА КОМПРЕСОРА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ.